




## CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Línea	AT
Referencias	AT 44100 BR, AT 44100 AC , AT 44101 BR, AT 44101 AC, AT 44202, AT 44203
Marca	GISELI
Dimensión Nominal M	19,5 cm X 19,5 cm (7,67 x7,67)
Dimensión de Fabricación W	19,5 cm X 19,5 cm (7,67 x7,67)
Contiene	15 piezas/cajas   9,656 kg/cajas   0,56m <sup>2</sup> / caja   26,6 piezas/m <sup>2</sup>
Grupo de Absorción	BIIa
PEI	2
Coefficiente de Fricción	COF 2

Factura Comercial 016/2021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA	ISO 13006	UNIDAD	GISELI ESPECIFICACIÓN
Variación dimensional con relación a W	10545-2	+ 0,6 - 0,3	%	+ 0,6 - 0,3
Variación dimensional con relación a M	10545-2	± 0,25	%	± 0,25
Variación del espesor	10545-2	± 10	%	± 10
Rectitud de los lados	10545-2	± 0,3	%	± 0,3
Desvío de la ortogonalidad	10545-2	± 0,3	%	± 0,3
Desvío de la curvatura central diagonal	10545-2	+ 0,8 - 0,2	mm	+ 0,8 - 0,2
Desvío de la curvatura de los lados	10545-2	+ 0,8 - 0,2	mm	+ 0,8 - 0,2
Alabeo en relación diagonal	10545-2	0,5 mm para el tamaño ≤ 250 cm <sup>2</sup> 0,75 mm para el tamaño > 250 cm <sup>2</sup>	mm	0,75
Calidad de la superficie	10545-2	95	%	95
Absorción del agua	10545-3	Promedio > 6% . Cuando el promedio excede 20%, esto será indicado valor mínimo individual 5%	%	> 6
Resistencia a flexión	10545-4	≥ 12	MPa	> 20
Carga de rotura	10545-4	≥ 600	N	≥ 900
Resistencia al choque termico	10545-9	Especificar	-	Resistente
Expansión por humedad	10545-10	Especificar	mm/m	< 0,40
Resistencia a las grietas	10545-11	Resistente	-	Resistente
Resistencia al congelamiento	10545-12	Especificar	-	No es resistente
Resistencia a los productos químicos	10545-13	Especificar	≥ GB	GA
Resistencia a la ataque acido/alcalino	10545-13	Especificar	-	GLB
Resistencia a las manchas	10545-14	≥ Clase 3	-	Clase 5

  
 Mateus Pacheco Figueira - CRQ: 13404092