



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO IMPORTADO

PRODUCTO: **PORCELANATO ESMALTADO PULIDO - CALACATA NATURAL** NORMA DE PRODUCCIÓN: **ISO 13006**
 TIPO: **Bla** MEDIDA NOMINAL: **60X60 CM**
 TAMAÑO DE TRABAJO: **600X600 MM** ESPESOR: **9 MM**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ESPECIFICACIONES	UNID	RESULTADO	STANDART
1. Dimensiones y Calidad de la Superficie					
1.1 Longitud		± 0,6% MAX	mm	599,70 - 600,30	ISO-10545-2
1.2 Ancho		± 0,6% MAX	mm	599,70 - 600,30	
1.3 Espesura		± 5% MAX.	mm	8,55 ~ 9,45	
1.4 Rectitud de los lados		± 0,5% MAX	mm	599,70 - 600,30	
1.5 Regularidad		± 0,5% MAX	mm	599,70 - 600,30	
1.6 Planitud superficial	1.6.1 Curvatura central	± 0,5% MAX	mm	- 0,30 - + 0,30	
	1.6.2 Curvatura del borde	± 0,5% MAX	mm	- 0,30 - + 0,30	
	1.6.3 Warpage (vs diagonal)	± 0,6% MAX	mm	- 0,50 - + 0,50	
1.7 Calidad de la Superficie		95	%	95	
2. Propiedades Físicas					
2.1 Absorción de Agua		≤ 0,5	%	0,5	ISO-10545-3
2.2 Módulo de ruptura		≥ 35	N/mm ²	38	ISO-10545-4
2.3 Resistencia a la abrasión superficial		1 ~ 5	PEI	4	ISO-10545-7
2.4 Resistencia al choque térmico		RESISTE (SI/NO)	-	TIENE RESISTENCIA	ISO-10545-9
2.5 Resistencia a las heladas		RESISTE (SI/NO)	-	TIENE RESISTENCIA	ISO-10545-12
2.6 Coeficiente de fricción estática (SCOF)	2.6.1 Seco	μ>0.4	-	μ>0.6	ASTM-C1028
	2.6.2 Húmedo	μ<0.4	-	μ<0.6	
Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)		≤ 0,4 - Deslizamiento > 0,4 Antideslizante	-	< 0,4 - Deslizamiento	ANSI A 137-1, Section 9.6
3. Propiedades Químicas					
3.1 Resistencia a los productos químicos		Ubmin	-	GLA	ISO-10545-13
3.2 Resistencia a las manchas		1 a 5 1- Imposible eliminar 5- Máxima facilidad	-	5- Máxima facilidad	ISO-10545-14
4. Variaciones de Tono					
		V1 a V4		V2	ANSI A 137-1, Section 5.4.2
5. Aceptación del Proveedor					

Reconocimiento y aceptación de los términos y requisitos definidos o referenciados en esta Especificación Técnica.

Empresa: **Q&Dceramic**

Nombre: **Arch. Ricardo Porto**

Título: **Director de Control de Calidad**

Firma:

Fecha: **10 de Octubre de 2022**